

PRESTATIEVERKLARING
volgens bijlage III van de verordening (EU) nr. 305/2011

Naam van het product: Tangit F 101 Silicone sanitairkit

Nr. 00574

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
EN 15651-3: S
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Chargennummer: zie verpakking van het product
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
Niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 3 + Systeem 3 voor het brandgedrag
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
De aangemelde instantie FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, kenmerknummer 1292, heeft het producttype aan de hand van een typekeuring volgens systeem 3 vastgesteld en het volgende opgemaakt: keuringsrapport
De aangemelde instantie FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, kenmerknummer 1292, heeft de klasse van het brandgedrag volgens systeem 3 vastgesteld en het volgende opgemaakt: keuringsrapport
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
Niet relevant

9. Aangegeven prestatie

Conditionering: Methode A

Dragermateriaal: Aluminium zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-3:2012
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD	EN 15651-3:2012
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Volumeverlies	≤ 55 %	EN 15651-3:2012
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 25 %	EN 15651-3:2012
Microbiologische groei	0	EN 15651-3:2012
Duurzaamheid	doorstaan	EN 15651-3:2012

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(naam en functie)



(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(naam en functie)



(handtekening)

Düsseldorf, 07.05.2014
(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 1292	
EN 15651-3: 2012 Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen	
- Type S - Conditionering: Methode A - Dragermateriaal: Aluminium zonder primer	
Brandgedrag	Klasse E
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 55 %
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 25 %
Microbiologische groei	0
Duurzaamheid	doorstaan